

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ILM62DB4A000

## ILM REPARTITEUR ILM62DB, 1 INPUT, 4 OUTP



### Principales

Gamme de produits	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom de l'appareil	ILM

### Complémentaires

Tension de service (Us)	250...700 V
Tension circuit de commande	24 V CC (tolérance: - 20 à 25 %)
Courant en entrée	20 A
Interface physique	SERCOS III, taux de transmission : 100 Mbit/s
Type de refroidissement	Convection naturelle
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à IEC 61800-5-1
Matériau	Polycarbonate
Largeur	230 mm
Hauteur	94 mm
Profondeur	151,4 mm
Poids du produit	0,85 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 61800-5-1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,73 kg
Hauteur de l'emballage 1	36,4 cm
Largeur de l'emballage 1	78,6 cm
Longueur de l'emballage 1	28,6 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	24,56 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------