

Support de fixation pour profilé Teleblock à élévation automatique Simon K45

REF KTLA7



INFORMACION BASICA

COMPATIBILITÉ

Télobloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastic

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation pour profilés télescopiques avec élévation manuelle et manuel d'installation.


INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CERTIFICATION CE

Image not found or type unknown



RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

Ø 114 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

101 mm

DIMENSIONS (MM)

Ø 108 x 101

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

Fecho inferior para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45,
Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil
télescopique Simon K45 Teleblock.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de
nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN
60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.263 KGM

POIDS BRUT

0.263 KGM

PRODUIT EAN

8421053090886

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

165 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

130 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

150 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.217 MMQ

POIDS NET

0.263 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053090886