

CSB P W 165 x 15.87 x 1.6 x 40ATB

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration



| | |
|--------------------------|------------|
| Alésage Ø (mm) | 5/8" |
| Angle des dents | +18° |
| Article Number | 4932471312 |
| Conditionné par | 1 |
| Coupe nette | ✓ |
| Diamètre de lame (mm) | 165 |
| Epaisseur ligne de coupe | 1.6 |
| Forme des dents | ATB |
| Nombre de dents | 40 |
| Pour tous type de bois | ✓ |
| Thin Kerf | ✓ |