

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift AP35B.50.08.1.V
Code article:	96004575
Numéro EAN::	5700391489075
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	5.83 l/s
Débit maxi.:	5.83 l/s
Pression maxi.:	13 m
Type de roue mobile:	V
Taille maximum des impuretés:	35 mm
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	R 2"
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	Y
Liquide:	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Type de moteur monophasé:	PSC
Puissance absorbée - P1:	1.25 kW
P2:	0.71 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	5.44 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.98
Vitesse nominale:	2795 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	16 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	11.7 kg
Poids brut:	12.7 kg
N° VVS danois:	391270132
N° RSK suédois:	5885935
N° LVI finlandais:	4822587

