

**Indice de Protection**


**IP 65**  
SANS JOINT DE QUEUE

**Température d'utilisation continue**

**Polycarbonate**  
- 40 / + 135° C

| REFERENCES S.I.B. |            | Ø PG      | H  | E    | L    | Fa  | Fb   | Fc  | POIDS  |
|-------------------|------------|-----------|----|------|------|-----|------|-----|--------|
| GRIS 7035         | NOIR 9005  |           |    |      |      |     |      |     |        |
| G 4607 007        | H 4607 014 | PG 07     | 15 | 6,5  | 10   | 2   | 8    | 1,6 | 0,0009 |
| G 4609 001        | H 4609 018 | PG 09     | 19 | 7    | 10,5 | 2,5 | 11   | 2,2 | 0,0016 |
| G 4611 004        | H 4611 011 | PG 11     | 22 | 8    | 11,5 | 2,3 | 12   | 2,2 | 0,0023 |
| G 4613 008        | H 4613 015 | PG 13     | 24 | 9    | 12,5 | 2,5 | 14   | 2,2 | 0,030  |
| G 4616 009        | H 4616 016 | PG 16     | 27 | 9    | 12,5 | 2,5 | 14,5 | 2,2 | 0,0035 |
| G 4621 003        | H 4621 010 | PG 21     | 32 | 10   | 14,5 | 2,2 | 17   | 2,2 | 0,0061 |
| G 4629 009        | H 4629 016 | PG 29     | 41 | 12   | 18   | 2,7 | 17   | 2,6 | 0,0086 |
| G 4636 007        | H 4636 014 | PG 36     | 55 | 14   | 21,5 | 3   | 21,5 | 2,6 | 0,0177 |
| G 4642 008        | H 4642 015 | PG 42     | 60 | 15,5 | 24,5 | 3   | 23,5 | 2,6 | 0,0236 |
| G 4648 000        | H 4648 017 | PG 48     | 65 | 16   | 25,5 | 3,2 | 24,5 | 2,6 | 0,0286 |
| G 4649 007        | H 4649 014 | PG 48 DIN | 65 | 16   | 26   | 3,4 | 28   | 2,6 | 0,0290 |

|               |                     |              |          |               |
|---------------|---------------------|--------------|----------|---------------|
| C             | RAJOUT BOUCHON NOIR | DP           | 03/12/02 | 03/12/02      |
| IND           | MODIFICATIONS       | NOM          | DATE     | VERIFIE DATE  |
| MATIERE :     | I                   | DIMENSIONS : | I        | ETAT FINAL :  |
| DESIGNATION : | I                   | CODE :       | I        | ECH :<br>*/** |

|                  |               |   |                 |  |                              |
|------------------|---------------|---|-----------------|--|------------------------------|
| TOLERANCE GENE : |               | DESSINE PAR : DAUDY   | DATE : 19/07/01 | VERIFIE PAR :  | DATE : 19/07/01              |
| DIN 7188         | EXCLUS INCLUS |  <b>Société Industrielle de Boulay</b><br><b>57220 BOULAY</b><br>Accessoires de Dérivation et Raccordement |                 | Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation. |                              |
|                  |               | <b>BOUCHON 6 Pans</b><br><b>Polycarbonate PG</b>  |                 | <b>A4</b><br>CLIENT : CATALOGUE<br>PLAN CLIENT N° : .  |                              |
| RUGOSITE GENE :  |               | SUIVANT NORME :   | POIDS (g) :     | PLAN SIB N° :  | IND :<br><b>G 4600 000 C</b> |