


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSPF12200

Spacial SF/SM - socle frontal - 200x1200mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Fonction produit	Avant de socle
Application	Polyvalent
For enclosure nominal dimensions	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 4 cornière 2 face avant 2 panneau arrière
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Support de montage	Panneaux latéraux de plinthe


Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Couleur	Gris (RAL 7022)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Charge permanente admissible	1300 kg
Hauteur	200 mm
Largeur	1200 mm nominal:

Environnement

Degré de protection IP	IP30 (Socle complet)
Tenue aux chocs IK	IK10

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------