




OCULUS UP/DOWN

applique intérieure, up/down, blanc, LED, 15W, 2000-3000K

Avec un indice de rendu de couleurs élevé (IRC > 90) et une fonction dim-to-warm offrant une lumière très chaude (2 000-3 000 K), chaque membre de la famille OCULUS fait naître une ambiance unique. Par ailleurs, leur système spécial à lentille garantit un effet lumineux aux contours nets qui fait de ce luminaire une source idéale pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces privés raffinés, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. L'utilisation du disque dépoli fourni permet de modifier ce faisceau net pour le répartir de façon plus diffuse.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004671
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	44 - 1110 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916398	
--------	---

Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Hauteur	11 cm
Profondeur	12.5 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.88 kg
Poids brut	1.081 kg
Page du BIG WHITE	188