



# ZODIAK LED 20W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés, dimmable sur driver universel

Code : **50500**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                       | <b>Température de couleur</b>    | 4000 °K  |
| <b>IP</b>                              | IP65  | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84  |
| <b>IK</b>                              | IK06  | <b>Faisceau</b>                  | 100 °  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre        | <b>Flux lumineux total</b>       | 1600 lm  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 83.3 lm/W  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier)                                  | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C                                    |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps (face avant) aluminium blanc                            | <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps (face arrière) aluminium                                | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h  |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 120 °   | <b>Nbre de on/off</b>            | 15000  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 24 LED SMD 3030 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                 | 605 gr   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 20 W / 19.2 W   | <b>Compatible détection</b>      | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA                                  | <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                         |                                  |  |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,98 |
|-----------------------------|------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Recommandations d'installation</b> | Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur. |
|---------------------------------------|--|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Câblage</b> | Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> , 0,4m blanc. |
|----------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Autres commentaires</b> | Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté). |
|----------------------------|--|