

Fiche produit Caractéristiques

LVS03604AX

PrismaSeT P Active-Plast.NSX100/250-3M-3P- L650-socle horiz-Cde man-Peint.RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe

EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

Enerlin'X : fixe EDM121 - contrôle : contrôle à

Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,62 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	625,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,8 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,472 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	244,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------