

Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, supplémentaire, UL, avec codage couleur, lent



Powering Business Worldwide™

Référence **BUSS MIDGET FUSE**
N° de catalogue **FNQ-10**

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 10 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V |
| Facteur de zoom | | | 10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch |
| Classe d'emploi | | | supplémentaire |
| Description | | | avec codage couleur |
| Pouvoir de coupure | | kA | 200 |
| Utilisable pour taille | | | pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant |
| Courbe de déclenchement | Classe | | lent |
| Norme/Agrément | | | UL |
| Forme | | | cylindrique |
| Matière | | | tube en fibre Embouts en laiton nickelé |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|----------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010]) | | | |
| taille | | | 10x38 mm |
| tension assignée | | | autre |
| courant nominal | | A | 10 |
| avec indicateur d'impact | | | non |