

## Office 1 Matt

Famille d'appareils conçus pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien. Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel. produits conformes aux normes EN12464 pour VDT Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, satinée avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.


Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152415-00	CLD	1,10	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	ARGENT
22152414-00	CLD	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	ARGENT
22152413-00	CLD	1,10	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	ARGENT
22152410-00	CLD	1,10	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	ARGENT
22152412-00	CLD	1,15	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	ARGENT
22152961-00	CLD	1,60	LED 3000-3251lm-3000K-CRI>90	31 W	ARGENT
22152416-00	CLD	1,20	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	ARGENT
22152417-00	CLD	1,25	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	ARGENT
22152411-00	CLD	1,05	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	39 W	ARGENT
22152960-00	CLD	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	69 W	ARGENT
22152415-1241	CLD-D-D	1,15	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	ARGENT
22152414-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	ARGENT
22152413-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	ARGENT
22152410-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	ARGENT
22152412-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	ARGENT
22152961-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3251lm-3000K-CRI>90	32 W	ARGENT
22152416-1241	CLD-D-D	1,08	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	ARGENT
22152417-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	ARGENT
22152411-1241	CLD-D-D	1,45	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	40 W	ARGENT
22152960-1241	CLD-D-D	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	65 W	ARGENT

### Accessori



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1




- Détecteur de présence et de lumière



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated



### Download

DXF 2D

- off12.dxf

Montaggi

- OFFICE\_1\_rev5.pdf

BIM

- Office 1 Matt - 20200714.zip