


# GAINE MÉTALLIQUE revêtue PVC type MSB 7 APE

METALLIC CONDUIT PVC COVERED  
MSB 7 ABE type

ACIER  
ZINGUÉ


PVC

IP 67

Températures  
certifiées

+ 80°C

- 20°C



**Matière :**  
Acier zingué  
PVC

**Caractéristiques :**  
• Étanche  
• Simple agrafage

**Propriétés spécifiques :**  
• Selon standard NFC 68/09 LCIE certifié  
• Protection mécanique étanche de conducteurs et faisceaux électriques

**Material:**  
Zincked steel PVC covered

**Characteristics:**  
• Water tight  
• Simple festening  
• Helical-corrugated

**Features:**  
• Tight protection barrier for conductors and insulated wire net work  
• NFC 68/09 standard LCIE certified

Gaine pour raccord PG / ISO	A Ø mm	I Ø mm	Rayon de courbure mm	Référence fermée	Colisage m
Conduit for adaptors PG / ISO	A Ø mm	I Ø mm	Bending radius mm	Art. no. unslit	PU m
07 - M 12	13,3	9,6	32	<b>M0407007</b>	50
09 - M 16 <sup>(1)</sup>	15,4	11,4	40	<b>M0409001</b>	50
11 - M 16 <sup>(2)</sup>	18,8	14,2	45	<b>M0411004</b>	50
13 - M 20 <sup>(1)</sup>	20,6	16,0	50	<b>M0413008</b>	50
16 - M 20 <sup>(2)</sup>	22,7	18,0	50	<b>M0416009</b>	50
21 - M 25	28,5	23,0	60	<b>M0421003</b>	25
29 - M 32	37,0	31,1	70	<b>M0429009</b>	25
36 - M 40	47,3	40,3	95	<b>M0436007</b>	15
48 - M 63	60,2	51,8	130	<b>M0448000</b>	15

\* Raccords voir pages 154 à 160 / Connectors pages from 154 to 160