



# DLT-ISO 75 GU10 nickel

Encastré recouvrable RT2012 IP20, fixe, GU10 230V direct et connexion sans outil, lampe non fournie

Code : **50734**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium nickel
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe non fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Poids net</b>	0.29 kg
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.</li> </ul>

### Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Ce produit est recouvrable de tout type d'isolant avec une lampe LED d'une puissance inférieure ou égale à 6W. Au-delà de cette puissance, le produit ne pourra pas être recouvert d'un isolant (réduction de la durée de vie de la lampe !)