




## FLATT SENSOR

applique extérieure, anthracite, LED, 16W, 3000-K/4000K, IP54, détecteur de mouvements

Vous souhaitez une applique qui peut s'installer facilement ? Celui-ci doit avoir au moins la classe de protection IP 65, et donc être étanche à la poussière, mais aussi protégé contre les jets d'eau provenant de différentes directions. Notre FLATT WL est IP 65 et idéale pour éclairer une zone, un chemin ou une terrasse par exemple. Le détecteur de mouvement intégré permet au luminaire de contribuer aisément à un éclairage sûr. Vous êtes à la recherche d'un excellent éclairage pour votre espace extérieur ? C'est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium fixe du lampadaire FLATT POLE 65. En tant que produit SLV, FLATT POLE 65 vous fournit bien d'autres avantages. Car nos concepts d'éclairage ont fait leurs preuves depuis 40 ans et nous plaçons la barre toujours plus haut pour nous et nos produits.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002954
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Température ambiante	40 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.88 A
Durée du courant d'appel	10000 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	500 / 530 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	54000 h

## Source Lumineuse

916366	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Largeur</b>	18 cm
<b>Hauteur</b>	23 cm
<b>Profondeur</b>	8 cm
<b>Poids net</b>	2.045 kg
<b>Poids brut</b>	2.318 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	640