



## FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT173  
Numéro de version : V2  
Date de mise à jour : 13/04/2017

### Collecteur avec raccords intégrés mâle-femelle 3/4" radial à sertir

#### REFERENCES

- o RCOL4212
- o RCOL4312
- o RCOL4412
- o RCOL4512
- o RCOL4612
- o RCOL4216
- o RCOL4316
- o RCOL4416
- o RCOL4516
- o RCOL4616



#### DESCRIPTION

Collecteur de distribution en laiton pour réseau sanitaire, composable mâle-femelle, hexagone 6 pans, avec raccords intégrés radial à sertir, méplat de marquage, portée plate. Livré avec étiquette code-barre.

Attention lors de la mise en œuvre certains modèles de mâchoires peuvent être trop encombrantes pour un entraxe de 50mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 6 bars  
Epreuve à 10 bars  
Température maximum : 90°C  
Diamètre collecteur : 3/4"  
Entraxe : 50 mm



#### SCHEMA



REFERENCE	Nbre dérivation	Long. totale (A) mm	Diamètre corps mm	Diamètre tube PER
RCOL4212	2	113	26	10 x 12
RCOL4312	3	163	26	10 x 12
RCOL4412	4	213	26	10 x 12
RCOL4512	5	263	26	10 x 12
RCOL4612	6	313	26	10 x 12
RCOL4216	2	113	26	13 x 16
RCOL4316	3	163	26	13 x 16
RCOL4416	4	213	26	13 x 16
RCOL4516	5	263	26	13 x 16
RCOL4616	6	313	26	13 x 16