



**Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 900 V, DIN 1, 51 x 69 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple**



**Référence** FUZE 80A 900V 1KW/80 AR  
**N° de catalogue** 170E5514

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	80
Tension assignée d'emploi			AC 900 V
Taille			DIN 1
Facteur de zoom			51 x 69 x 109 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Norme/Agrément			DIN IEC

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			AC
tension assignée CA		V	900
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	80
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	300
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	18
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	77.7