

SPHERE MURALE-6W-120MM-4000K-CHROME BL000026

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale class II et IP44 en verre dépoli. Base finition chrome



Domaines d'application

- Salle de bains
- Couloir



Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	240lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Acier
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Données supplémentaires

Angle de distribution	360° X 220°
Orientable	Non

Autre

