

## GZ 10.0A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Figure similaire

Pour la protection contre les surintensités, nous offrons un fusible avec des dimensions de 6.3x32 mm en tailles de 500 mA à 12.5 A.

### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Fusible, 10 A
Référence	<a href="#">1460640000</a>
Type	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
Qté.	10 pièce(s)

**GZ 10.0A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	6,3 mm	Profondeur (pouces)	0,248 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	6,3 mm	Largeur (pouces)	0,248 inch
Poids net	2,476 g		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235
------------	----------------	------	--------------------------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
------------------------	----------------	-----------------	---------

**Caractéristiques des matériaux**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Caractéristiques du système**

Version	Accessoires pour fusibles
---------	---------------------------

**Caractéristiques nominales**

Tension nominale	500 V	Courant nominal	10 A
------------------	-------	-----------------	------

**Fusibles**

Affichage fonction optique	Non	Caractéristiques	rapide
Chute de tension	150 mV	Couleur	Gris clair
Courant	10 A	Courbe intégrale de fusion	240 A <sup>2</sup> s
Fusible	G-Si. 6,3 x 32	Puissance de coupure nominale	1,5 kA
Puissance délivrée (à 1,5 In)	4 W	Version	Accessoires pour fusibles

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**Documentation utilisateur [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

Date de création 4 novembre 2022 13:54:08 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées