

HDC DSUB 15 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2664470000
Type	HDC DSUB 15 MC
GTIN (EAN)	4050118786521
Qté.	100 pièce(s)

HDC DSUB 15 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 5,62 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

Descriptions générales

Angle de sortie	180°	Nombre de pôles	15
Cycles d'enfichage	500		

Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD	Type de produit	Insert
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Electrical data

Résistance de passage	≤10 mΩ	Courant nominal	7 A
Tension nominale	125 V	Tension de test V _{eff} Contact/contact	1 kV
Tension de test V _{eff} Contact/terre	1,2 kV		

Material

Matériau isolant	Thermoplastique	Couleur	noir (similaire à RAL 9005)
Couleur (RAL)	RAL 9005	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Alliage de cuivre	Surface du contact	doré
Matériau de blindage	Tôle d'acier	Surface de blindage	étamé

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format