





Lanterne d'éclairage routier à entretien simplifié avec optique pour rue, comprenant un couvercle, un cadre et un raccord de tube en aluminium moulé sous pression avec revêtement de peinture en poudre. Aluminium à faible teneur en cuivre (référence EN AB 46100, UNI 5076) peint à base de poudre de polyester (épaisseur minimale 100 µ), après prétraitement pour augmenter la résistance à la corrosion (comprenant au moins une phase de désoxydation et une phase de chromage, conformément à la directive RoHS). Grilles de ventilation latérales en PA6. Système optique constitué d'une lentille en plexiglas avec plusieurs lentilles différentes qui, avec une seule distribution photométrique et en faisant varier les paramètres d'installation et le nombre de moteurs installés, satisfait aux exigences d'éclairage des rues. Protection contre les surtensions jusqu'à 12 KV en mode normal, conformément à la norme CEI EN 61000-4-5 (certification par un tiers), sans ajout de dispositif de protection additionnel. Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50 °C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique.

Application	Externe	Série	STREET [03]
Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	IK08 Corps-IK06 Lentille
Classe isolement	II	Inclinaison ajustable	±20° Support latéral - 0°-20° Tête de poteau
Surface maximale exposée au vent	0.26 m <sup>2</sup>	Température d'utilisation	-25 +50 °C
Poids (kg)	9.7	Couleur	Graphite / aluminium
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Bi-régime avec auto-apprentissage
Lampe	LED	Puissance du système	81 W
Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant	Puissance en utilisation	Birégime
Optique	ST1 - ULOR: 0%	Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
Température de couleur	4000 K (CRI>70)	Courant de la LED	530mA
Nombre de modules	3 (3X16 LED)	Flux nominal (lm)	10230
Lumen en sortie (Lm)	8590	Risque Photobiologique	RG1/RG2 @ 20cm
LED Durée de vie (L80B10)	100000 h	LED Durée de vie (L90B20)	50000 h
Garantie	5 ans	Protection contre les surcharges	Mode commun : 6KV / Mode différentiel : 10KV
Electrocod	244C		

### DIMENSIONS



### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP66

IK

IK08 Corps-IK06  
Lentille



0.26 m<sup>2</sup>  
5 ANS  
GARANTIE



1 m



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 21/02/2020