

## Tournevis dynamométrique - TSD 02 SAC - 1208487

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

La figure montre la variante TSD 04 SAC

### Propriétés produit

- Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications
- L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
- Tournevis dynamométrique TSD ... SAC avec différents couples pré réglés de 0,2 Nm à 2,5 Nm
- Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...

### Données commerciales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unité de conditionnement         | 1 STK   |
| GTIN                             | <br>4 046356 014571 |
| GTIN                             | 4046356014571   |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,094 kg  |
| Numéro du tarif douanier         | 82054000  |
| Pays d'origine                   | République tchèque  |

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Longueur (b)    | 205 mm |
| Largeur (a)     | 37 mm  |
| Hauteur de lame | 100 mm |

#### Généralités

|         |              |
|---------|--------------|
| Coloris | noir         |
| Type    | Six-pans SW4 |

### Homologations

Homologations

# Tournevis dynamométrique - TSD 02 SAC - 1208487

## Homologations

Homologations

EAC

---

Homologations Ex

---

## Détails des approbations

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|

---