


GUELL 3 A/W




| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Code | 06171094 |
| Douille: | LED |
| Source lumineuse: | LED |
| Puissance (W): | 317W |
| Couleur / RAL: | GRIS ALUMINIUM |
| Insulation class: | I |
| Degree of protection: | IP 66 |
| Kelvin: | 4000 |
| Power factor: | cosφ ≥ 0,9 |
| Optique: | OPTIQUE ASYMETRIQUE DIFFUSANTE |
| Flux nominal: | 42280 lm |
| Flux réel: | 31793 lm |
| Durée de vie: | 130000 h |
| Percent lumen depreciation: | L70 |




Description

- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de:
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
 - Vitre en verre plat extra clair trempé securit
 - Réflecteur asymétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
 - Joint en silicone antivieillessement
 - Presse-étoupe à amarrage M20x1,5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
 - Visserie extérieure en acier inoxydable
 - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
 - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
 - Versions standard disponibles avec ballast électronique gradable
 - Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande


DONNEES TECHNIQUES



Dessin technique



GUELL 3




14454520
A0674/A Pare-lumière GUELL 3
Asymétrique



14452894
A0666 Visière GUELL 3
GRIS ALUMINIUM



14452994
A0667 Verre soft GUELL 3
GRIS ALUMINIUM



14452702
A0665 Grille de protection GUELL 3




14453994
A0672/1000 Support mural de
1000 mm GUELL 3
GRIS ALUMINIUM



14453794
A0671/1 Support tête de poteau
simple GUELL3 pour poteaux Ø 60-
76 mm
GRIS ALUMINIUM



14453894
A0671/2 Support tête de poteau
double GUELL 3 pour poteaux Ø 60-
76 mm
GRIS ALUMINIUM



14461104
A0688 Renforcement étrier GUELL 3.
INOX