

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit: CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A  
 Code article: 98374697  
 Numéro EAN:: 5711493909378  
 Prix:

**Technique:**

Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3776 mn-1  
 Débit nominal: 2.4 m³/h  
 Hmt nom.: 28.7 m  
 Roues mobiles: 3  
 Garniture mécanique primaire: AVBE  
 Attestations de conformité et marquages: CE,EAC  
 Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B  
 Modèle: A  
 Clapet anti-retour: OUI  
 Pression de démarrage: Integrated Frequency converter

**Matériaux:**

Corps de pompe: Acier inoxydable  
 Corps de pompe: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Corps de pompe: AISI 304  
 Roue mobile: Acier inoxydable  
 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Roue mobile: AISI 304  
 Elastomère: EPDM

**Installation:**

Maximum ambient temperature: 55 °C  
 Bride standard: FILETAGE WHITWORTH RP  
 Asp. pompe: Rp 1  
 Refoulement pompe: Rp 1

**Liquide:**

Liquide pompé: Eau  
 Plage température liquide: 0 .. 60 °C  
 Température liquide sélectionnée: 20 °C  
 Densité: 998.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Puissance nominale - P2: 0.55 kW  
 Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz  
 Tension nominale: 1 x 200-240 V  
 Intensité maximum consommée: 3.45-2.90 A  
 p max système: 10 bar  
 Vitesse nominale: 360-4000 mn-1  
 Indice de protection (IEC 34-5): IP55  
 Classe d'isolement (IEC 85): F  
 Type de fiche câble: SCHUKO  
 Câble principal: 1.5 m

**Réservoir:**

Volume réservoir: 2 l

**Autres:**

Poids net: 16 kg  
 Poids brut: 26.1 kg  
 Fichier configuration No: 98390431  
 N° VVS danois: 385185144  
 N° LVI finlandais: 4925859  
 N° NRF norvégien: 9040034

