



GM-5212SW

Order No.: 1000894

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone col de cygne électret avec interrupteur on/off

- Super-cardioïde
- Image sonore naturelle, restitution précise des paroles
- Suppression élevée du feedback
- LED témoin de fonctionnement
- Interrupteur On/off silencieux
- Modèle robuste pour une longue durée de vie
- Col de cygne avec XLR 3 pôles intégré
- Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou pied de table
- Livré avec bonnette de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5212SW

Type

Microphone col de cygne

GM-5212SW

Modèle	LED
Type transmission	filaire
Caractéristique	supercardiöide
Système	back-électret
Bande passante audio	80-18000 Hz
Impédance nominale	100 Ω
Sensibilité	15,8 mV/Pa
Rapport signal / bruit	74 dB
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 12-48 V fantôme
Longueur col de cygne	305 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	466 mm
Poids	180 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,495 x 0,091 x 0,059 m
Poids brut	0,33 kg
Poids net	0,18 kg