

Motoréducteurs extérieurs en 230 V AC et armoire de commande testés selon les normes EN 12453 - EN 12445

001AX71230 	Motoréducteur réversible avec encodeur pour portails jusqu'à 7 m par vantail. Temps d'ouverture 40 sec (90°).
002ZM3E 	Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux, avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.

Motoréducteurs extérieurs en 24 V DC et armoires de commande testés selon les normes EN 12453 - EN 12445

001AX3024 	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail (temps d'ouverture 90° réglable).
001AX5024 	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 5 m par vantail (temps d'ouverture 90° réglable).
002ZLJ14 	Armoire de commande multifonctions pour portails à un vantail, avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.
002ZLJ24 	Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux, avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.

Accessoire pour : 002ZLJ14

002LB90 	Carte pour le branchement de 2 batteries de secours (12 V - 1,2 Ah non fourni).
---	---

Accessoire pour : 002ZLJ24

002LB180 	Carte pour le branchement de 2 batteries de secours (12 V - 1,2 Ah non fourni).
--	---

