

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 6.5W 470LM 827 E27 SL

0026670

**Range Features**

- Wide beam angle of 220 degrees!
- Instant start
- Long lifetime 15,000 hours
- Short payback period
- Up to 85% energy savings compared to incandescent equivalent

LED

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288266701
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo GLS
Watts (nominal) (W)	6.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026670
Efficacité (protection) (lm/w)	72.3
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240

**TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 6.5W 470LM 827 E27 SL

**0026670**

<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Finition de la lampe</b>	Dépolie
<b>Forme de la lampe</b>	A60
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Non
<b>À variateur</b>	Non
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288266701
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Non
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	ToLEDo GLS
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	20000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0026670
<b>Longue description</b>	Wide beam angle of 220 degrees! Instant start Long lifetime 15,000 hours Short payback period Up to 85% energy savings compared to incandescent equivalent
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo GLS V2 6.5W 470LM 827 E27 SL
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Numéro virtuel FI</b>	4740290

### Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Homelight
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	70
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	470
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	470
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	Non
<b>Chromaticité réglable</b>	Non

# ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 6.5W 470LM 827 E27 SL

**0026670**

## Données physiques

<b>Couleur</b>	Homelight
<b>Diamètre (mm)</b>	60
<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	60
<b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>	110
<b>Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament</b>	Oui

## Caractéristiques électriques

<b>Actuel (A)</b>	36
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	40
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	7
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	0.8
<b>Watts (nominal) (W)</b>	6.5
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	72.3
<b>Watts (nominal) (W)</b>	6.5
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 6.5W 470LM 827 E27 SL

**0026670**

