

PANNEAU LED

# TF062-DALLE ECOPLUS-600x600-36W-4000K

BL04362002

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Dalle LED économique, avec bornier de connexion et filin de sécurité, Montage en saillie ou suspension, aluminium, pc UGR<19



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



36 W

3400  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP40

4000K

D

## Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 32
Poids (kg)	2.08
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024



## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards Connecteur rapide avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600</li><li>• BL08000002 - TF018 Cadre saillie méc-soudé</li><li>• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2024

