

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKD49

OsiSense ZCKD - tête inter. de pos. - levier à galet plastique Ø50mm long



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKS
Corps à associer	ZCKSD39H29 ZCKS1 ZCKS2 ZCKSD39 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKS7H29 ZCKSD35H29 ZCKS8 ZCKS9 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKSD37H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKS5H29 ZCKS5 ZCKS9H29 ZCKSD35 ZCKSD31H29
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort élastomère (réglable et diamètre de galet 50 mm)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées n'assume aucune responsabilité dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------