



PA-12040

Order No.: 0173390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur matriciel 4 zones

avec caractéristiques professionnelles pour sonorisations universelles multi-pièces.

- 120 W par zone
- Fonctionnement 100 V et 4/8 Ω
- Exploitation optimale des limites de puissance et protection fiable des haut-parleurs reliés grâce au limiteur intégré
- 3 entrées micro /ligne via prises combo
- 2 entrées ligne stéréo via prises RCA femelles
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies, interrupteur canal mute et zone routing
- Entrées micro avec alimentation fantôme 48 V commutable individuellement
- Fonction priorité pour canal 1 commutable
- Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
- 4 sorties zone, réglables séparément
- Sorties zone et moniteur ligne pour d'autres amplificateurs ou enregistreurs
- Branchement pour haut-parleur moniteur
- Contrôle via VU-mètres de zone et moniteur
- Sortie casque réglable
- Refroidissement par ventilateur
- Fonctionnement secteur 230 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-12040

Puissance de sortie, totale	4 x 170 W
Puissance nominale	4 x 120 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 k Ω , 100 mV/10 k Ω (Mic/Ligne) 100 mV/30 k Ω (Ligne) 40 mV/5 k Ω (Tel. Paging)
Bande passante	50-17000 Hz
Limiteur intégré	oui
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	46 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1200 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	410 mm
Poids	20,5 kg
Branchements	3 x combo jack/XLR, sym. (entrées Mic/Line) 2 x RCA D/G (entrées ligne) jack 3,5 (casque) contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority), contacts à vis (sorties zones), contacts à vis (sorties ligne), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,57 x 0,24 x 0,52 m
Poids brut	23,7 kg
Poids net	20,66 kg