

Fiche technique produit

Applique murale LED Plug & Light



Numéro de référence

PL F1 D05 ES-L

Applique murale LED Plug & Light

pour unité d'alimentation Plug & Light, Art. N° : PL 08 U

Usage conforme

- Applique lumineuse variable pour éclairage en intérieur
- Montage par enfichage sur la prise de lumière du système Plug & Light

Caractéristiques produits

- Applique décorative ou de travail
- Variation avec un variateur LED adapté à température de couleur constante de 2700 K
- Optique asymétrique sans éblouissement
- Lumière sans scintillement sur toute la plage de variation
- Applique lumineuse pouvant être changée en fonctionnement
- Rotative en continu de 360°
- Démontage au moyen d'un aimant, par ex. Art. N° : PL MAGNET 01

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 12 V TBTS
Puissance absorbée :	4,1 W
Type de connexion :	couplage électrique via des contacts par glissement
Catégorie de protection :	III
Dimensions (L x H x P) :	70 x 70 x 17 mm
Flux lumineux :	290 lm
Température de couleur :	2.700 K
Indice de rendu de couleur :	typ. 90
Angle de rayonnement :	distribution asymétrique de la lumière
Classe d'efficacité énergétique :	G
Luminaire complet avec LED fixe. Les ampoules LED ne sont pas démontable.	



Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

Couleur:
Métal INOX

Matériaux:
thermoplastique laqué