

Description et principales caractéristiques techniques

- Poste audio mains-libres ART1 en ABS blanc
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Mise en œuvre murale en saillie
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
- Appel palier
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction intercom entre postes dans un même logement
- Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
- Pilotage sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture de porte automatique
- Livré avec son étrier plastique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 90 x 15

Avantages :

- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V

Utilisations :

- Installations tertiaires sur réseau LAN

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G MAC/ART

Plaque de propreté pour les combinés audio de la gamme G2P (225 x 110 mm)



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur POE18/48V, caméra orientable 120°, norme handicap (IPG+)



G ART 4 TH/G+/48

Moniteur couleur mains libres et à combiné 4.3" (Boucle M.) (IP G+)

