

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZBRV1

Harmony XB5R- voyant témoin de transmission signal pour émetteur ZBRT



### Principales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit               | Harmony XB5R                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de produit ou équipement  | Visual feedback                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom de l'appareil              | XB5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur de la source lumineuse | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilité produit          | ZBRRA - receiver (V2.2 and above)<br>[RETURN]ZBRRC - receiver (V2.2 and above)<br>[RETURN]ZBRRD - receiver (V2.2 and above)<br>[RETURN]ZBRA1 - antenne (V3.3 et supérieur)<br>[RETURN]ZBRN1 - point d'accès sans fil (V3.32 et supérieur)[RETURN]ZBRN2 - point d'accès sans fil (V3.32 et supérieur) |
| Vente par quantité indivisible | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Complémentaires

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| [Us] tension d'alimentation   | 3 V avec batterie            |
| Type de signalisation         | Clignotant                   |
| Source lumineuse              | LED protégée                 |
| Culot de lampe                | Tout LED                     |
| Alimentation du bloc lumineux | Direct                       |
| Profondeur d'encastrement     | 42 mm                        |
| Hauteur hors tout CAO         | 37,4 mm                      |
| Largeur hors tout CAO         | 24,2 mm                      |
| Profondeur hors tout CAO      | 39,6 mm                      |
| Poids du produit              | 0,009 kg                     |
| Normes                        | CEI 60947-1<br>CEI 60947-5-1 |

### Environnement

|                                                |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C                                                                                                                                                                        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C                                                                                                                                                                        |
| Humidité relative                              | 95 % à 0...55 °C sans condensation                                                                                                                                                 |
| Endurance mécanique                            | 50000 cycle                                                                                                                                                                        |
| Tenue aux chocs mécaniques                     | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux vibrations                           | 5 gn (f= 11...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>+/- 10 mm (f= 2...11 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité électromagnétique | <p>Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (à l'air libre (dans les pièces d'isolation)) conforming to CEI 6100-4-11</p> <p>Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforming to CEI 6100-4-11</p> <p>Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3</p> <p>Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m conforming to CEI 61000-4-3</p> <p>Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m (1000...6000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3</p> |
| Certifications du produit       | CSA[RETURN]listé UL[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,3 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,2 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 17,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S01      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 75       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,459 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|