



DA-P20-130/T

Order No.: 0163880

Price upon request

PRODUCTINFOS

Projecteur de son PA résistant aux intempéries

pour montage mural et avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec imperméabilisation humidité
- Transformateur 100 V avec réglages de puissance sur le câble 20/10/5/2,5 W
- Branchement via borniers céramique avec thermo-fusible dans les boîtes de dérivation (longueur câble 1 m)
- Boîtier ABS avec grille de protection en façade
- Etrier de montage robuste en aluminium

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DA-P20-130/T

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V

DA-P20-130/T

Puissance (RMS)	20/10/5/2,5 W
Bande passante	150-20000 Hz
Large bande	13 cm
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	90 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	104 dB
Angle	110°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	110°
Matériau boîtier	plastique ABS
Couleur	blanc
Montage	étrier
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +90 °C
Dimensions	Ø 145 mm x 222 mm
Largeur	Ø 145 mm
Profondeur	222 mm
Poids	1,367 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,295 x 0,18 m
Poids brut	1,625 kg
Poids net	1,367 kg