

Porte-repère pour câble - PAB-KTL 23 - 1013957

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Porte-repère pour câble, transparent, vierge, longitudinal, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: >10 mm, Surface utile: 23 x 4 mm

L'illustration montre la version PAB-KTL

Propriétés produit

- Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou les rubans d'étiquettes EMT
- Manchons pour le repérage et le regroupement de conducteurs

Données commerciales

| | |
|----------------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 200 STK |
| Quantité minimum de commande | 200 STK |
| GTIN |  4 017918 014131 |
| GTIN | 4017918014131 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,001 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | Italie |

Caractéristiques techniques

Cotes

| | |
|-------------|-------|
| Largeur (a) | 23 mm |
|-------------|-------|

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
|---------------------------------------|------------------|

Généralités

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Coloris | transparent |
| Composants | exempt de silicone |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau | PVC |

Porte-repère pour câble - PAB-KTL 23 - 1013957

Caractéristiques techniques

Généralités

| | |
|--------------------------|--------------|
| Sens du repérage | longitudinal |
| Type de montage repérage | Insertion |

Normes et spécifications

| | |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|