

Pic hélicoïdal

Description

- Tête profil hélicoïdal.
- 4 arêtes anti-blocage.
- Finition grenaillée.
- Attachement compatible SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT.

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Compatible SDS-plus				
12	250	322D12L0250	3336600012820	1
14	250	322D14L0250	3336600022171	1
Compatible SDS-plus & SPIT				
14	250	323D14L0250	3336600012288	1
Compatible SDS-max				
18	280	342D18L0280	3336600063488	1
18	400	342D18L0400	3336600061521	1
18	600	342D18L0600	3336600063495	1
Compatible SDS-top				
14	270	395D14L0270	3336600083189	1

Ref.

322
323
342
395



TÊTE HÉLICOÏDALE

4 ARÊTES
ANTI-BLOCCAGE

PROFIL
HÉLICOÏDAL




• TRAVAIL SANS EFFORT

Grâce à sa tête hélicoïdale, le pic s'enfonce et perce aisément la matière sans que l'utilisateur ait à fournir un quelconque effort supplémentaire.

• ANTI-BLOCCAGE

La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact sont en appuis constant sur les 4 arêtes. Guidé par ses arêtes le pic ne peut pas se bloquer dans la matière. Un travail sans obstacle favorise énormément l'éclatement du béton.



• 100% PUISSANCE DE FRAPPE

Le traitement thermique sous atmosphère contrôlée et la géométrie de taillage optimisée permet de générer un profil de dureté qui restitue à 100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.



Compatible SDS-plus Ref. 111C
Compatible SDS-max Ref. 315C

new

COFFRETS
PAGE
55