



**Cartouche fusible, grande vitesse, 63 A, DC 2000 V, 40 kA, compact size 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, indicateur de type K**

**Référence** FUSE 63A 2000V 1\*SKN/246 AR DC  
**N° de catalogue** 170E3942

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	63
Tension assignée d'emploi			DC 2000 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			57 x 70 x 266 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	40
Utilisable pour taille			traction
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			Contacteur le constructeur

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	2000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	63
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	40
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	40
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	6273.7999585929202733