

ENCASTRÉ LED

BUBBLE & CUBIK

1,2W



LES + PRODUIT

- Repiquage pour montage en série

	005019	005020
DONNÉES GÉNÉRALES		
Durée de vie (heures)	20 000 h	20 000 h
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Polycarbonate	Polycarbonate
DONNÉES OPTIQUES		
Angle	110°	110°
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K	3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80	> 80
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	70 lm	70 lm
DONNÉES PHYSIQUES		
Couleurs et formes	Gris anthracite Rond	Gris anthracite Carré
Diamètre d'encastrement	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 65	IP 65
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,35 kg	0,53 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Classe électrique	Classe 2	Classe 2
Puissance consommée	1,2 W	1,2 W
Volts	230 V	230 V

DIMENSIONS

