

Fiche produit

Caractéristiques

LA9ZX01508

TeSys D - supports de jeu de barres - UL
12/15/20/25/30x5/10mm² - 3P



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BW
Type de produit ou équipement	Support de jeu de barre
Nom de l'appareil	LA9Z
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TeSys
Description des pôles	3P
Courant admissible	630 A - section du jeu de barre : 30 x 10 mm 150 A - section du jeu de barre : 13 x 5 mm 362 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 500 A - section du jeu de barre : 30 x 5 mm 300 A - section du jeu de barre : 13 x 10 mm 564 A - section du jeu de barre : 20 x 10 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-1 690 V se conformer à NF C 20-040
Distance entre supports	400 Mm jeu de barres 12 mm hauteur 800 Mm jeu de barres 20 mm hauteur 800 mm jeu de barres 30 mm hauteur
Pas du jeu de barre	60 mm
Couleur	Gris

Environnement

Degré de protection IP	IP20 avec couvercle de protection
Tenue en température	125 °C
Normes	CEI 61439-2 UL 508
Certifications du produit	UL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,3 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	20,5 cm
Poids de l'emballage 1	144,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	13,3 cm

Largeur de l'emballage 2	11,2 cm
Longueur de l'emballage 2	20,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,5 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	8,05 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------