

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UP 20-15 N 150
Code article:	59641500
Numéro EAN::	5708601058738
Prix:	
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	15 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	80 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/4
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	150 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	65 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.28 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	Impédance protégée
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	2.1 kg
Poids brut:	2.3 kg
Colisage:	0.004 m3
N° VVS danois:	380615100
N° RSK suédois:	5803011
N° LVI finlandais:	4615604
N° NRF norvégien:	9042209

