

LED Projecteur Couleur 100W Vert 100V-260V IP65

Numéro d'article 144971

BAI BaiColour Projecteur LED 100W Vert 7000lm 100-240V IP65 IK06 3A 4KV 50/60Hz 120° Noir Verre clair Câble 0.5 mètre LED monocolore LED Floodlight

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Le boîtier est en fonte d'aluminium. La série baiColour introduit un projecteur unicolore pour l'éclairage décoratif. En plus d'une application décorative, ce projecteur convient également parfaitement comme éclairage de sécurité. Avantages du feu vert : Respectueux de l'environnement, moins de pollution lumineuse, meilleur pour la flore et la faune, moins gênant pour les voisins et bon pour les caméras de sécurité. Livré avec un câble de connexion de 50cm. Convient pour une température ambiante de -20°C à + 45°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	144971
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	Green

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Oui
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Oui
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Oui
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Oui
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	verre transparent
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	100 - 260
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	430 - 430
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non

Sans fonction de réglage réflecteur	Oui
Répartiteur de lumière	très brillant
répartition lumineuse	réflecteur
angle de rayonnement	symétrique
sortie de lumière	faisceau lumineux extrêmement large >80°
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	direct
Distorsion harmonique (THD)	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	30000
régulation constante du flux lumineux	20000
classe de protection (IP)	Non
Classe de protection (NEMA)	IP65
Résistance aux chocs	4
classe de protection	IK06
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	I
adapté à la puissance de la lampe [W]	-20 - 45
puissance du système [W]	100 - 100
couleur de la lumière	102
flux lumineux [lm]	vert
flux lumineux efficace [lm]	7000 - 7000
intensité lumineuse [cd]	8000
facteur de puissance cos phi	1050
température de couleur réglable	0.95
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	non
hauteur/profondeur [mm]	293
longueur [mm]	90
Type de câblage	293
nombre de pôles	Pièce de terminaison
section de conducteur [mm ²]	3
type de raccordement	0.75
alimentation de secours intégrée	autre
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Non
Efficacité lumineuse [lm/W]	sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	69
compatible au poste de travail avec écran	RG0
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Oui
compatible IFTTT	Oui
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Non
compatible avec Apple HomeKit	autre
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non