

Fiche produit

Article n° 25.179.0453.0

Circuit imprimé terminale 8291 E / 4 / 8



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.179.0453.0 |
| EAN               | 4015573178038 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Remarque | bouchon en caoutchouc |
|----------|-----------------------|

général

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire            | 5,08 mm         |
| Type de connexion               | Connexion à vis |
| processus de soudure            | soudage vague   |
| Répartiteur compact             | boîte           |
| Nombre de pôles                 | 8               |
| Conducteur pour circuit imprimé | 180°            |
| nombre de niveaux               | 2               |
| Prise de test intégrée          | Oui             |
| plaque d'isolation              | Aucun           |
| goupilles de retenue            | Aucun           |
| Marquage                        | Oui             |

Données techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Courant nominal               | 16 A                |
| Catégorie de surtension I     | 1000 V              |
| Catégorie de surtension II    | 690 V               |
| Catégorie de surtension III   | 250 V               |
| Tension nominale d'impulsion  | 4 kV                |
| longueur de fil               | 6,5 mm              |

données de connection

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Section maximum fil rigide  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| longueur de fil             | 6,5 mm               |

**Données techniques UL/CSA**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL  | 22-12 AWG |
| Tension UL                    | 300 V     |
| Câblage actuel                | 20 A      |
| Câblage d'usine actuelle      | 30 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 25 A      |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 27,5 mm          |
| Longueur                     | 23,41 mm         |
| profondeur                   | 21,5 mm          |
| matière Vis de fixation      | Acier            |
| matière de base de contact   | E-Cu             |
| matière surface de contact   | Sn               |