



## 7771/12

### Antivandale aluminium

#### Plaque av 6mm 1r 12bp

- Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.
- Equipée de supports de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPI,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.

### Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC40C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

### Accessoires

- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

### Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

### Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils

### Caractéristiques

**Poids** : 2,3kg

**Nbre de lampes à prévoir** : 2

**Façade en mm (HxLxP)** : 569 x 123 x 6 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

**Encastrement en mm (HxLxP) :** 556 x 92 x 57 mm

---

**Réf. boîtier visière :** 524

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING