



Cartouche fusible, grande vitesse, 375 A, AC 3000 V, special DIN 3, aR, DIN, indicateur visuel

Référence FUSE 375A 3000V 3S/200 AR
N° de catalogue 170E9713

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	375
Tension assignée d'emploi			AC 3000 V
Taille			special DIN 3
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Norme/Agrément			DIN
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	3000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	375
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	90
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	198