PREFIL®LEU[®]

PRE-FILEE AVEC CABLES TV





Caracteristiques clés et Avantages:

Gaines pré-filées avec câbles TV COAX 19VATC et COAX 17VATCA

Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.

A la différence des gaines pré-filées basiques, PM PrefilBLEU™ est extrêmement maniable. Cette gaine de nouvelle génération se plie précisément à vos souhaits : elle reste droite quand cela est nécessaire, et maintient une courbe continue lorsqu'on la met en forme.

Oubliez les passages d'angles et les cheminements difficiles : travaillez plus efficacement avec PM PrefilBLEU™!

Possibilité d'introduire d'autres câbles dans la gaine après l'installation. Grâce à la lubrification intérieure de la gaine, les opérations d'enfilage et/ou de défilage des câbles sont extrêmement faciles.

De plus, la gaine de PM PrefilBLEU™ est respectueuse de l'environnement : reconnu LSZH (Low Smoke Zero Halogen), en cas d'incendie ce conduit dégage peu de fumées toxiques et garantit zéro émission d'halogènes.

Métriquement marquée.

Fiche Technique Gaine

Caracteristiques techniques

MATIERE	RESISTANCE A LA COMPRESSION	RESISTANCE AU CHOC	TEMP. MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	TEMP. MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	RESISTANCE A LA COURBURE	AUTO- EXTINGUIBLE	GLOW WIRE RESISTANCE TEST D'ISOLEMENT
Polypropylène	3 Medium 750 N (23°C, +/-2°C)	4 Lourd (6J) (IK08)	2 -5°C	2 +90°C	3 Cintrable-Transversalement élastique	OUI	960°C >100MΩ

Propriétés du matériel

CARACTERISTIQUE	NORME DE REFERENCE		
		_	
LS	IEC 61034-2		
ZH	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	•	
Auto-extinguible	EN 61386.1, EN 61386.22	•	
Transversalement élastique	EN 61386.1, EN 61386.22	OUI, jusqu'au 50%	
Résistant aux UV	CEI 20-91	×	

Fiche Technique Câbles

Caracteristiques techniques

TYPOLOGIE	CODE	FUNCTION	COULEUR	GAINE EXTERIEURE	TENSION NOMINALE	RAYON DE COURBURE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	STANDARD
COAX 19VATC	SX	Câble TV	White	PVC	1,13	40 mm	-30° / +80°	EN 50117
COAX 17VATCA	S	Câble TV	White	PVC	1,13	40 mm	-30° / +80°	EN 50117

Emballage

COULEUR GAINE	CODE ART.	DIAM. EXTERIEUR (mm)	DIAM. INTERIEUR (mm)	TYPOLOGIE CABLE	COURONNE (m)	PALETTE (m)
Vert	C2SX	20	14.1	COAX 19VATC	100	4800
Vert	C2S	20	14.1	COAX 17VATCA	100	4800
Vert	C3S	25	18.2	COAX 17VATCA	100	2400

Accessoires Compatibles

Description	Photo	Code Artilcle	

DÉROULEUR UNIVERSEL

PM Easy