

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 757364CN

## FUSARC CF INT 12 KV 125 A



### Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

### Complémentaires

Courant nominal (In)	125 A
Tension assignée (Ur)	12 kV
Tension assignée de service (Us)	6...12 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	650 A
Résistance moyenne	5,3 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	143 W
Type d'installation	Intérieure
Matière	Fibre de verre
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	442 mm
Poids du produit	5 kg
Diamètre	86 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,98 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	244,32 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---