

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1

LES BOÎTES DE COMBLE PAVILL'OHM

Facilité de mise en oeuvre : les boîtes sont dotées d'entrées automatiques

Grande capacité de raccordement

Facile à monter : emboîtement des parois par queue d'aronde et montage des couvercles par vis 1/4 de tour (51009)

L'excellente rigidité du corps permet un transport aisé de la pieuvre en combles ou en faux plafond

Pratique : livrée à plat

En cas d'intervention, l'intérieur de la boîte est accessible par le dessus ou le dessous

Tenue au fil incandescent selon la norme NF C 60695 **850°C**



LA CLASSIQUE 250 x 250 x 96



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm		44 entrées directes		EMB. /CARTON
	Extérieure	Intérieure	Ø mm	Nb	
510 09	250 X 250 X 96	200 X 200 X 90	32	8	1 / 100
			25	8	
			20	16	
			16	16	

LA GEANTE 300 x 300 x 96 : 1 Boîte au lieu de 2 par villa



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm		44 entrées directes		EMB. /CARTON
	Extérieure	Intérieure	Ø mm	Nb	
510 10	300 X 300 X 96	249 X 249 X 90	32	8	1 / 100
			25	8	
			20	16	
			16	16	

LES COUVERCLES

LES COUVERCLES POUR BOÎTES PLAC'OHM ou MAC'OHM



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	IND./CARTON
523 01	Couvercle à clips Ø 80 mm	1/200
523 02	Couvercle avec vis Ø 80 mm (Entraxe 60 mm)	1/500
523 03	Couvercle avec vis 90 x 90 mm (Entraxe 60 mm)	1/200
523 04	Couvercle avec vis 110 x 110 mm (Entraxe 77 mm)	1/100

LES COUVERCLES POUR BOÎTES IMM'OHM



523 05	Couvercle 125 X 125 mm pour 510 02 / 511 04	1/100
523 06	Couvercle 160 x 160 mm pour 511 05	1/100
523 07	Couvercle 190 x 130 mm pour 510 04	1/100
523 08	Couvercle 200 x 200 mm pour 510 05 / 511 06	1/100
523 09	Couvercle 245 x 185 mm pour 511 07	1/100
523 10	Couvercle 290 x 230 mm pour 510 06	1/100