

## Fiche produit

### Caractéristiques

# BX950MI-FR

## BackUPS BX - onduleur line-interactive - 950VA, 230V - prises Françaises



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Généralités

Equipement fournis	Manuel utilisateur
Runtime max	120 min
Nombre de puissance de tare	28 W
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No
Taille UPS	WS

### Physique

Longueur de câble	1,22 m
Couleur	Noir
Profondeur	35,5 cm
Hauteur	16 cm
Montage préconisé	No preference
Poids du produit	6,1 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No
Largeur	12 cm

### Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Limites de la tension d'entrée	140...300 V
Nombre de câbles	1
Tension d'entrée	230 V
Facteur de puissance	0,54

## Sortie

Puissance nominale en W	520 W
Puissance configurable max. (Watts)	520 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde approchée
Nombre de prises de courant	4 français
Courbe équation	Efficiency
Courbe perte fixe	0,0261
Courbe de chargement max	100 %
Courbe de chargement min	3 %
Courbe perte proportionnelle	0
Courbe perte carré	0,004
Courbe axe X maximum	100 %
Courbe test cond ID	Ajustement de la courbe des données mesuré conformément à la méthode d'essai ENERGY STAR pour alimentations sans interruption. Toutes les mesures ont été prises en mode(s) de fonctionnement normal(aux), dans des conditions environnementales standard, avec une entrée électrique nominale de 230 V/50 Hz et une sortie (PF = 1,0) de charge résistive équilibrée.
Courbe axe X minimum	0 %
Courbe ave X titre	Load
Courbe axe X unités	Percentage
Courbe axe Y maximum	100 %
Courbe axe Y minimum	50 %
Courbe ave Y titre	Efficiency
Courbe axe Y unités	Percentage
Runtime pleine charge	00:01:00 480 W
Affichage graphique	1
Runtime demi-charge	00:06:30 240 W
Tension de sortie	230 V
Puissance configurable max. (VA)	950 VA
Puissance nominale en VA	950 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

## Conformité

Certifications du produit	CE CB
Normes	EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % Sans condensation
Altitude de stockage	0...3000 m
Niveau acoustique	40 dBA
Affichage note OP température	No
Degré de protection IP	IP20

## Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Durée de recharge type	8 H
Valeur de l'électrolyte liquide	0
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Courbe de batterie	B
Puissance de la batterie en VAH	97 VAh runtime 108 VAh capacity
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Commentaires sur le graphique de la batterie	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
Runtime étendu	0

## Communication et gestion

Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 J
Protection des lignes de données	Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

## Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	6,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	19,7 cm
Longueur de l'emballage 1	43 cm
SCC14	10731304413568

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
-------------------	--

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------