

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10902

OptiLine 45 et 70 - cloison courants fort/faible -
1000mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Cloison de séparation
Colour	White (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	1000 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	47 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,853 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	100 cm
Longueur de l'emballage 1	4,7 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------