

Fiche technique produit

Gestion des stores "AeroTec 04"



Numéro de référence

AT 04 WW

Gestion des stores "AeroTec 04"

L'AéroTec est **exclusivement** destiné au pilotage de protection solaire (Store textile). L'AéroTec fourni avec la date et l'heure actuelles (CET) paramétrées en usine commande la protection solaire dépendamment des rayons solaires et de la force du vent. Il est possible de commande manuellement l'AéroTec à tout moment. L'alimentation sur batterie permet d'effectuer une programmation même lorsque l'unité de commande est retirée, car l'affichage reste intact.

- Appareil de commande pour installations de protection solaire
- 15 langues (écran)
- Pré-paramétrée en usine
- Les capteurs de pluie, de lumière, de vent, peuvent être raccordés
- Commande manuelle possible en tout temps
- Horaire de commutation supplémentaire
- Position intermédiaire
- Position de lames ou tension de la toile

Hinweis

Abgeschirmte Steuerleitung ... 0,8 mm Ø oder Fernsprechleitung J-ST-Y ... 0,6 mm Ø verwenden.

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Courant de commutation :	5 A / 250 V AC cos φ = 1
Puissance de commutation :	max. 1 moteur 1000 W (Si plus d'un moteur est commandé, les moteurs doivent être désaccouplés par un relais de séparation.)
Type de batterie :	1 pile bouton CR 2032 (comprise dans la livraison) En cas de remplacement, les valeurs paramétrées sont conservées.
Sortie :	2 relais (contact à fermeture) libre de potentiel
Entrée :	Capteur de lumière (Art. N° : LA 90) Capteur solaire / vent (Art. N° : AR 04) Capteur de pluie (Art. N° : RW 95)
Connexion :	bornes à vis
Section max. :	2,5 mm ²

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:

Blanc

Matériaux:

thermoplastique