




## NUMINOS® MOVE S

encastré de plafond, noir / chrome, 2700 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005324                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                      |
| Montage                                  | Encastrément                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 8.6 W                          |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                          |
| Lumen                                    | 690 lm                         |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac            |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                            |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                      |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                          |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                       |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                          |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir                         |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc                        |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir                        |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc                       |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauteur                   | 6.35 cm |
| Diamètre                  | 10 cm   |
| Poids net                 | 0.22 kg |
| Poids brut                | 0.26 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm    |
| Page du BIG WHITE         | 41      |